

FORMA NA BETONOVÉ CHODNÍKY 30X30CM

Manuál pro práci s formou:

Práce s formou na betonové chodníky je velice jednoduchá.

Podkladovou plochu je nejvhodnější vysypat štěrkem, vyrovnat a zhutnit.

Na štěrk pak formu položíte a naplníte ji betonem.

Beton musí mít hustější konzistenci. Beton zhutníte a povrch uhladíte.

V ten moment můžete formu zvednout, položit těsně vedle a pokračovat v práci.

Tuto práci zvládne prakticky každý člověk sám a bez pomoci speciálního náradí a znalostí.

Díky tomu, že je forma vyrobena ze speciálního nepřilnavého plastu, není nutné formu žádným způsobem "vymazávat" apod.

Beton se k plastu nechytá. Po skončení práce je v každém případě dobré formu opláchnout vodou.

Spáry doporučujeme vysypat pouze pískem, nebo jemným štěrkem, protože pokud Vám bude podloží pracovat, nedojde nikdy k prasknutí plochy, spáry tyto pohyby přenesou.

Tento materiál Vám navíc umožní v případě potřeby jednotlivé "kameny" vyjmout a vypoďložit.

Chodníček je také možné zapustit do úrovně trávníku a spáry nechat zarůst trávou.

Sekačkou budete pak jezdit po rovině. Zatravněné spáry opticky zjemní chodník.

Pokud budete chtít, aby chodník vydržel velkou zátěž – např. před garáží, je dobré buď udělat dostatečnou vrstvu podkladového štěrku a důkladně ji zhutnit, nebo ještě lépe – udělat pod dlažbu podkladový beton, který bude vyztužen ocelovou armaturou.

Stejný postup práce doporučujeme např. pod terasu, kam budete chtít aplikovat formu.

Pevný podklad Vám pak umožní bez problémů spáry vyplnit spárovací hmotou a získat tak esteticky mnohem zajímavější povrch.

To, že si beton do forem připravujete sami, umožňuje i barevnou variabilitu dlažby.

Pokud do něho přimícháte běžně dostupné pigmenty do betonu, můžete si vytvořit plochu přesně podle svých představ, případně i barevnou "mozaiku".

Kromě cenové úspory je však obrovskou výhodou to, že si chodník můžete libovolně tvarovat i barevně sladit přesně podle svých představ.

Přejeme Vám hodně tvůrčích úspěchů při úpravě Vaší zahrady!